



от 80 до 220 HP



Ø 30 см max
(камни)



Глубина 20 см

КАМНЕДРОБИЛКА ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Камнедробилка разработана и создана для удовлетворения потребностей профессионалов, которым необходимо перемалывать камни до 30 см в диаметре и работать на глубине до 20 см.

Технические решения, в виде двойного привода (за исключением модели STC 125), обеспечивают равномерное распределение мощности по обеим сторонам ротора, и использование специальной износостойкой стали Hardox® (в т.ч. для изготовления деталей опорных салазок) превращают модель STC в объект долгосрочных инвестиций.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал с кулачковой муфтой
Редуктор с муфтой свободного хода
Трансмиссия с приводными ремнями Poly-V L
Задний щиток с гидравлическим приводом
Приварные (под постоянным давлением) стальные противонози
Регулируемые противонози из стали Hardox®
Регулируемые салазки
Проникающие салазки
Герметичный корпус с защитой от пыли (STC/DT)
Боковая защита

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность выбора трансмиссии 540 или 1000 об/мин (STC 125)
Гидроцилиндр верхней тяги
Бульдозерный отвал
Грейдерный отвал (STC/DT)
Различные зубья



Регулируемые противонози из стали Hardox®
для максимально продолжительной эксплуатации

Салазки со сменным основанием из стали Hardox® и сменными лемехами
способствуют лучшему проникновению в почву

Трансмиссия с двумя или одним (приводным) ремнем

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Обороты ВОМа, (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев STC/3 + STC/3/HD
	минь	макс.							
STC 125	80	110	540 о 1000	1340	1760	1850	300	200	26+4
STC/DT 150	100	220	1000	1580	2010	2450	300	200	32+4
STC/DT 175	120	220	1000	1820	2250	2690	300	200	38+4
STC/DT 200	130	220	1000	2060	2490	2830	300	200	42+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.