

КАМНЕДРОБИЛКА

STCH - STCH/HD



от 180 до 300 HP



Ø 50 см макс.
(камни)



Глубина 25 см

КАМНЕДРОБИЛКА ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Машина создана для самых трудных задач и способна измельчать камни диаметром до 50 см. Различные модификации с шириной захвата до 2,5 м позволяют обрабатывать даже самые обширные каменистые земли сельскохозяйственного назначения. Модификация HD (Heavy Duty), рекомендуемая при работе с абразивными материалами, оснащается усиленными зубьями, обеспечивающими повышенную износостойкость, и дополнительными защитными пластинами из стали Hardox® внутри измельчительной камеры.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

| |
|---|
| Карданный вал (STCH/HD) |
| Кулачковая муфта на боковом кардане (STCH/HD) |
| Карданный вал с кулачковой муфтой (STCH) |
| Редуктор с муфтой свободного хода |
| Трансмиссия с приводными ремнями XPC |
| Задний щиток с гидравлическим приводом |
| Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи |
| Регулируемые противоножи из стали Hardox® |
| Внутренние износостойкие плакированные пластины Hardox® (STCH/HD) |
| Регулируемые салазки |

| |
|---|
| Проникающие салазки |
| Регулируемое выдвигное трехточечное крепление (STCH/HD) |
| Герметичный корпус с защитой от пыли |
| Боковая защита |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| |
|---|
| Гидроцилиндр верхней тяги |
| Бульдозерный отвал |
| Грейдерный отвал |
| Различные зубья (STCH/HD: зубья стандарта STC/3/HD) |

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Герметичный корпус с защитой от пыли
для защиты трансмиссии машины

Задний щиток с гидравлическим приводом
для эффективной регулировки крупности частиц

Трансмиссия с приводными ремнями XPC



Регулируемые противоножи из стали Hardox®
для максимально продолжительной эксплуатации

Салазки со сменным основанием из стали Hardox® и сменными лемехами
способствуют лучшему проникновению в почву





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Грейдерный отвал
для обслуживания грунтовых дорог



2 Гидроцилиндр верхней тяги

| МОДЕЛЬ | Мощность (л.с.) | | Обороты ВОМа, (об/мин) | Рабочая ширина (мм) | Общая ширина (мм) | Масса (кг) | Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) | Макс. рабочее заглупление (мм) | Кол-во/тип зубьев | |
|-------------|-----------------|-------|------------------------|---------------------|-------------------|------------|--|--------------------------------|-------------------|----------|
| | МИН. | МАКС. | | | | | | | STC/3 | STC/3/HD |
| STCH 200 | 180 | 280 | 1000 | 2080 | 2550 | 4300 | 500 | 250 | 52+4 | |
| STCH 225 | 200 | 280 | 1000 | 2320 | 2790 | 4540 | 500 | 250 | 58+4 | |
| STCH 250 | 220 | 280 | 1000 | 2560 | 3030 | 4780 | 500 | 250 | 66+4 | |
| STCH/HD 225 | 200 | 300 | 1000 | 2320 | 2790 | 4770 | 500 | 250 | / | 62 |
| STCH/HD 250 | 220 | 300 | 1000 | 2560 | 3030 | 5120 | 500 | 250 | / | 70 |

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.